



PIAŁTA ŚCIANA. SUFIT.

|

Farby Premium



# „Piąty element”...

Często marginalizowany, jednak zaczynamy dostrzegać jego potęgę i określamy go terminem „PIĄTA ŚCIANA”.

Czy na pewno sufit, bo o nim mowa, zasłużył na wyjątkowe traktowanie?

Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.

## Kto powiedział, że sufit musi być biały?

Sufit ma istotny wpływ na ogólną kolorystykę i klimat wnętrza.

Stanowi największą, jednolitą przestrzeń, której dekoracyjny potencjał najczęściej nie jest wykorzystany.

Naturalnie, oprócz odpowiedniego designu i kolorystyki, bardzo ważny jest wybór farby sufitowej.



## „Musztarda po obiedzie...”

Specyfika malowania sufitów polega na tym, że nierówności podłoża widoczne są najczęściej po aplikacji farby...

### Recepta na IDEALNY SUFIT, bez nierówności i smug?

„Technologia Rozpraszania Refleksów Świetlnych” pozwala ukryć wszystkie niedoskonałości na powierzchni sufitu, niezależnie od wybranego odcienia z palety kolorów marki Benjamin Moore.



### WATERBORNE Ceiling Paint 508

**Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa z technologią rozpraszania refleksów świetlnych przeznaczona do dekoracji sufitów. Ultra-mat.**

**Opis:** dzięki specjalnej technologii produkt tworzy ultra-matowe wykończenie, maksymalnie redukujące (rozpraszające) niepożądane refleksy świetlne. Farba niweluje optycznie nierówności podłoża, a otrzymane wykończenie sprawia wrażenie idealnej, jednordnej powierzchni pozbawionej jakichkolwiek niedoskonałości. Produkt służy również do malowania integralnych elementów dekoracyjnych sufitów (np. profili, listew, kasetonów, rozet).

Farbę charakteryzuje wysoka siła krycia, optymalny „czas otwarcia” (schnięcia) pozwalający na eliminację smug, wyjątkowa rozlewność, maksymalnie zredukowana tendencja do kapania podczas aplikacji oraz śladowa zawartość LZO zapewniająca znikomy zapach.

Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

**Zastosowanie:** tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych i drewnopochodnych.

**Kolorystyka:** biel i bazy pozwalające uzyskać pełną gamę wyjątkowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

**Stopień połysku:** ultra-mat.

**Wydajność:** ok. 10-12 m<sup>2</sup>/l.

**Opakowania:** 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l.

\* Produkt zawiera śladowe ilości LZO zgodnie z wytycznymi „The European Council of the Paint, Printing Ink, and Artist's Colours Industry” (CEPE) oraz „British Coating Federation”.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera max. 1 g/l LZO.



Made in  
USA 



**BM**®  
DISTRIBUTION PARTNER

Wyłączny przedstawiciel:  
B.M. Polska Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 100  
01-302 Warszawa  
tel.: +48 22 533 52 90  
office@bmpolska.com  
benjaminmoore.pl, bmpolska.com



facebook.com/benjaminmoorepl  
instagram.com/benjaminmoorepolska  
pinterest.com/benjaminmoorepolska  
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska  
youtube.com/@benjaminmoorepolska6968