



Wodorozcieńczalny preparat akrylowy, wydłużający czas schnięcia farb lateksowych.



BENEFITY i OPIS PRODUKTU:

wodorozcieńczalny, transparentny preparat akrylowy, stanowiący dodatek wydłużający „czas otwarcia” i schnięcia wodorozcieńczalnych farb lateksowych koncernu Benjamin Moore & Co., przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

EXTENDER 518 jest szczególnie polecany podczas aplikacji farb wodorozcieńczalnych w niekorzystnych warunkach otoczenia - wilgotności względnej powietrza poniżej 45%, przy bezpośrednim nasłonecznieniu (nagrzane wnętrze bez możliwości użycia klimatyzacji) lub w pomieszczeniu o intensywnej wymianie powietrza.

Produkt może również pełnić rolę rozcieńczalnika, a jego użycie nie wpływa na parametry techniczne finalnego wykończenia.

EXTENDER 518 nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania oraz do łączenia z produktami rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi emaliami alkidowymi.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- wydłużony czas schnięcia zapewnia komfort i optymalne tempo prac
- wydłużony „czas otwarcia” farby wpływa na jej lepszą rozlewność
- uniwersalne zastosowanie (wewnętrzne i zewnętrzne)
- wysoka wydajność
- łatwość dozowania dzięki specjalnie zaprojektowanemu opakowaniu

Informacje techniczne	
spoiwo:	dyspersja akrylowa
pigment:	brak
zawartość części stałych:	4,0%
wydajność:	zależnie od proporcji mieszania - maks. 235 ml preparatu na 3,78 l farby
czas schnięcia (w temp. +25°C i wilgotności względnej powietrza 50%):	zależnie od rodzaju produktu z którym preparat został zmieszany
rodzaj schnięcia:	odparowanie i koalescencja
lepkość (Zahn 2):	10-25
temperatura zapłonu:	nie występuje
stopień połysku:	nie dotyczy
kolorystyka:	produkt transparentny
temperatura malowanej powierzchni:	od +10°C do +32°C
rozcieńczalnik:	nie rozcieńczać
czyszczenie:	czysta woda
ciężar 1 l:	1,00 kg
temperatura przechowywania:	od +5°C do +32°C
LZO:	Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO.
opakowania*:	0,48 l; 0,95 l

*0,95 L = ¼ galona

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: dodatek do wodorozcieńczalnych farb lateksowych przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Przygotowanie podłoża: podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych produktów, z którym dodatek wydłużający czas schnięcia EXTENDER 518 będzie łącznie stosowany.

APLIKACJA

Uwaga: dodatek nie jest przeznaczony do samodzielnego użycia. Produkt przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania w opakowaniu i zmieszania z odpowiednią wodorozcieńczalną farbą lateksową koncernu Benjamin Moore & Co.

Extender 518 przeznaczony jest do farb nanoszonych pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.

Proporcje mieszania: maks. 235 ml preparatu na 3,78 l farby.

Nie łączyć z produktami rozpuszczalnikowymi oraz wodorozcieńczalnymi emaliami alkidowymi.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub PREMIER® oraz taśm malarskich marki Frogtape® (z technologią PaintBlock Technology®), Kip® lub Painter's Matte Green®.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 25°C i wilgotność względna powietrza 50%. Temperatura otoczenia i podłoża jak również wilgotność względna powietrza wpływa na czas schnięcia i reguluje „czas otwarcia” warstwy malarskiej.

Czyszczenie narzędzi: narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga: zaleca się łączne stosowanie systemu – dodatku *EXTENDER 518* oraz wybranych farb wodorozcieńczalnych koncernu Benjamin Moore & Co. Przed ostatecznym zastosowaniem produktu na ścianie wykonać próbę pod kątem kompatybilności. W tym celu mieszać Extender 518 z wybraną farbą i pozostawić w zamkniętym opakowaniu na min. 1 godzinę. Nie wprowadzać do farb dodatku w ilości powyżej zalecanej.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 0,95 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:



Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Produkt zawiera: 2-Metylo-4-izotiazolin-3-one

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzisotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Jeśli podczas aplikacji natryskiem wentylacja jest niewystarczająca, należy stosować środki ochrony dróg oddechowych, posiadające filtr pochłaniający pyły i pary typu AP (filtr gazowo/pyłowy) (EN405:2001).

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

P101 - W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne.

P321 - Chronić przed spożyciem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P501 - Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 4 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Termin przydatności podany na opakowaniu.



Niniejsza specyfikacja obowiązuje od: 08.2023 r.

B.M. Polska Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.

B.M. Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645, USA, tel. (201) 573 9600, www.benjaminmoore.com

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Polczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90, fax. +48 22 533 52 99 www.benjaminmoore.pl www.bmpolska.com