



Wodorozcieńczalny preparat akrylowy, wydłużający czas schnięcia farb lateksowych.

BENEFITY i OPIS PRODUKTU:

wodorozcieńczalny, transparentny preparat akrylowy, stanowiący dodatek wydłużający „czas otwarcia” i schnięcia wodorozcieńczalnych farb lateksowych koncernu Benjamin Moore & Co., przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

EXTENDER 518 jest szczególnie polecany podczas aplikacji farb wodorozcieńczalnych w niekorzystnych warunkach otoczenia - wilgotności względnej powietrza poniżej 45%, przy bezpośrednim nasłonecznieniu (nagrzane wewnątrz bez możliwości użycia klimatyzacji) lub w pomieszczeniu o intensywnej wymianie powietrza.

Produkt może również pełnić rolę rozcieńczalnika, a jego użycie nie wpływa na parametry techniczne finalnego wykończenia.

EXTENDER 518 nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- wydłużony czas schnięcia zapewnia komfort i optymalne tempo prac
- wydłużony „czas otwarcia” farby wpływa na jej lepszą rozlewność
- uniwersalne zastosowanie (wewnętrzne i zewnętrzne)
- wysoka wydajność
- łatwość dozowania dzięki specjalnie zaprojektowanemu opakowaniu

Informacje techniczne	
spoiwo:	dyspersja akrylowa
pigment:	brak
zawartość części stałych:	4,0%
wydajność:	zależnie od proporcji mieszania - maks. 235 ml preparatu na 3,78 l farby
czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%):	zależnie od rodzaju produktu z którym preparat został zmieszany
rodzaj schnięcia:	odparowanie i koalescencja
lepkość (Zahn 2):	10-25
temperatura zapłonu:	nie występuje
stopień połysku:	nie dotyczy
kolorystyka:	produkt transparentny
temperatura malowanej powierzchni:	od +10°C do +32°C
rozcieńczalnik:	nie rozcieńczać
czyszczenie:	czysta woda
ciężar 1 l:	1,00 kg
temperatura przechowywania:	od +5°C do +32°C
LZO:	Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO.
opakowania*:	0,48 l; 0,95 l

*0,95 L = ¼ galona

ZASTOSOWANIE

Zakres użycia: dodatek do wodorozcieńczalnych farb lateksowych przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Przygotowanie podłoża: podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych produktów, z którym dodatek wydłużający czas schnięcia EXTENDER 518 będzie łącznie stosowany.

APLIKACJA

Uwaga: dodatek nie jest przeznaczony do samodzielnego użycia. Produkt przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania w opakowaniu i zmieszania z odpowiednią wodorozcieńczalną farbą lateksową koncernu Benjamin Moore & Co.

Extender 518 przeznaczony jest do farb nanoszonych pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.

Proporcje mieszania: maks. 235 ml preparatu na 3,78 l farby.

Nie łączyć z produktami rozpuszczalnikowymi ani wodorozcieńczalnymi produktami alkidowymi.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub PREMIER® oraz taśm malarskich marki FrogTape® (z technologią PaintBlock Technology®), Kip® lub Painter's Matte Green®.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10°C.

Optymalne warunki atmosferyczne: + 25°C i wilgotność względna powietrza 50%.

Temperatura otoczenia i podłoża jak również wilgotność względna powietrza wpływa na czas schnięcia i reguluje „czas otwarcia” warstwy malarskiej.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Uwaga: zaleca się łączne stosowanie systemu – dodatku *EXTENDER 518* oraz wybranych farb wodorozcieńczalnych koncernu Benjamin Moore & Co.

Przed ostatecznym zastosowaniem produktu na ścianie wykonać próbę pod kątem kompatybilności. W tym celu zmieszać Extender 518 z wybraną farbą i pozostawić w zamkniętym opakowaniu na min. 1 godzinę.

Nie wprowadzać do farb dodatku w ilości powyżej zalecanej.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 0,95 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA: Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO: Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki produktu podczas aplikacji. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po zakończeniu należy starannie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku. W czasie malowania pomieszczeń nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

TERMIN PRZYDATNOŚCI: 4 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Termin przydatności podany na opakowaniu.

CERTYFIKATY, ATESTY: ● atest higieniczny.



Niniejsza specyfikacja obowiązuje od: 10.2021

B.M. Polska Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.

B.M. Polska Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645, USA, tel. (201) 573 9600, www.benjaminmoore.com
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: B.M. Polska Sp. z o.o., ul. Polczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90, fax. +48 22 533 52 99 www.benjaminmoore.pl www.bmpolska.com