



Prawdziwa głęboka koloru

Wyjątkowa trwałość





„ColorLock® Technology” NOWY WYMIAR KOLORU.

AURA® - gdzie nauka łączy się ze sztuką...

Po raz pierwszy w historii Benjamin Moore pokazał, jak wyglądają prawdziwe kolory na ścianie.

Innowacyjny system zapewnia niespotykaną głębię i trwałość koloru oraz doskonałe parametry techniczne. Rewolucyjna technologia wyznacza nowe standardy i wyróżnia farby **AURA®** spośród wszystkich innych produktów dostępnych na rynku, przenosząc je na nowy, nieznany dotąd poziom.

Wszystko za sprawą „magicznych mikrokapsułek” z pigmentami zamkniętymi w ich wnętrzu.

Dzięki „ColorLock® Technology” uzyskano wyjątkowo eleganckie wykończenie o niespotykanej wcześniej głębi i trwałości koloru oraz doskonałej wytrzymałości i zmywalności.



- - spoiwo
- - pigment



Podczas schnięcia tradycyjnej farby cząsteczki pigmentów (żółte) luźno przylegają do cząsteczek spoiwa (niebieskie).

W opatentowanej technologii „ColorLock® Technology” cząsteczki spoiwa (żywicy) otaczają i chronią zamknięte wewnątrz pigmenty, formując specyficzne mikrokapsułki. Tak utworzony, innowacyjny układ zupełnie inaczej reaguje na oświetlenie wiernie oddając prawdziwe kolory.



Ekologiczna, wodorozcieńczalna
receptura farb AURA®
zapewnia pełne bezpieczeństwo i ogranicza
wystąpienie reakcji alergicznych.

WYJĄTKOWA GŁĘBIA KOLORÓW

„ColorLock® Technology”





Gdy wybierzesz swój idealny kolor nie liczy się nic więcej.

Ekskluzywna linia farb **AURA**[®] dostępna jest w pełnej gamie odcieni marki Benjamin Moore, obejmującej kolekcje **Color Preview**[®], **Benjamin Moore Classics**[®], **Affinity**[®] oraz **Williamsburg**[®].



Na szczególną uwagę zasługuje tajemnicza paleta **Color Stories**[®] ...

Aura[®]

COLOR STORIES[®]

Odkryj tajemnice Color Stories[®]

Color Stories[®] to wyjątkowa, wysublimowana kolekcja kolorystyczna dedykowana linii AURA[®].

Wzorując się na dziełach największych Mistrzów malarstwa koncern Benjamin Moore & Co. opracował gamę 240 niezwykłych odcieni w oparciu o czyste barwy, nie używając szarości ani czerni.


Aby uzyskać pożądaną głębię i efekt dynamicznego koloru na ścianie **zwiększono liczbę kolorantów w każdym z odcieni nawet do 7!**

Ten odważny zabieg sprawił, że w porównaniu z tradycyjnymi farbami kolory **ulegają intensywnym zmianom pod wpływem oświetlenia, typowego dla określonej pory dnia i roku.**

W ten sposób odcienie Color Stories[®] bez końca odkrywają swoje nowe oblicza i opowiadają historie...

Słyszysz?

WNĘTRZA



AURA® N522



AURA® N524



AURA® N526

AURA® Matte Waterborne Interior Paint N522 (mat)
AURA® Eggshell Waterborne Interior Paint N524 (półmat)
AURA® Satin Waterborne Interior Paint N526 (satyna)

Wodorozcieńczalne, wewnętrzne, lateksowe farby akrylowe z rewolucyjną technologią „ColorLock® Technology”.

Opis: farby akrylowe stanowiące element innowacyjnego systemu, wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiązania połączone w rewolucyjnej technologii „ColorLock® Technology”, przeznaczone do malowania ścian oraz elementów wyposażenia (np. drzwi, mebli, szafek, futryn, listew). Wersje N524 i N526 mogą być również stosowane do malowania wnętrz kuchennych.

Farby charakteryzuje niespotykana głębia i trwałość koloru, niesamowita siła krycia (maksymalnie dwie warstwy farby nawet przy najciemniejszych odcieniach), doskonała odporność na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2µm] wg PN-EN 13300), łatwość usuwania plam i zabrudzeń, wyjątkowa rozlewność, krótki czas schnięcia oraz odporność na działanie mikroorganizmów.

Produkty posiadają również umiarkowaną odporność na czarne ślady i przetarcia.

Bezpieczna, ekologiczna receptura zapewnia znikomy zapach.

Farby spełniają wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych, drewnopochodnych i metalowych.

Kolorystyka: pełna gama kolorystyczna w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform obejmująca dodatkowo kolekcje Affinity®, Color Stories® oraz Williamsburg®.

Stopnie połysku:

AURA® N522 - mat,
AURA® N524 - półmat,
AURA® N526 - satyna.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l (AURA® N522).

WNĘTRZA (ŁAZIENKI)



AURA® 532

AURA® Bath & Spa Matte Finish 532 (mat)

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, lateksowa farba akrylowa „Zero LZO”* z rewolucyjną technologią „ColorLock® Technology” przeznaczona do dekoracji łazienek, kuchni i obiektów SPA. Mat.

Opis: farba akrylowa „Zero LZO”*, przeznaczona do dekoracji pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza (łazienek, kuchni, obiektów SPA). Produkt stanowi element innowacyjnego systemu, wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiązania połączone w rewolucyjnej technologii „ColorLock® Technology”.

Farbę charakteryzuje niespotykana głębia i trwałość koloru, niesamowita siła krycia (maksymalnie dwie warstwy farby nawet przy najciemniejszych odcieniach), doskonała odporność na działanie wysokiej wilgotności oraz mikroorganizmów, najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2µm] wg PN-EN 13300), łatwość usuwania plam i zabrudzeń, wyjątkowa rozlewność, krótki czas schnięcia oraz paroprzepuszczalność.

Bezpieczna, ekologiczna receptura „Zero LZO”* (niezależnie od koloru) ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych.

Produkt przeznaczony jest zarówno do malowania ścian i sufitów jak również elementów wyposażenia np. drzwi, mebli, szafek, futryn, listew.

Farba spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych, drewnopochodnych i metalowych.

Kolorystyka: bazy dostosowane do barwienia w innowacyjnym, ekologicznym systemie GENNEX® Platform. Pełna gama kolorystyczna obejmująca dodatkowo kolekcje Affinity®, Color Stories® oraz Williamsburg®.

Stopień połysku: mat.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l.

*„Zero LZO” - pomimo stosowania najnowszych technologii w procesie produkcji, niemożliwe jest wytworzenie farby całkowicie pozbawionej lotnych związków organicznych, to znaczy z absolutnym „Zero LZO”. Produkty zawierają śladowe ilości LZO, jednak tak znikoma obecność minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie człowieka.

Amerykańskie prawo i standardy branżowe, w tym EPA Method 24, zezwalają na określenie terminem „Zero LZO” produktów, zawierających poniżej 1 g LZO na 1 l farby. Zgodnie z wytycznymi Federal Trade Commission w procesie produkcji farb nie są wprowadzane dodatkowe ilości LZO.

Innowacyjny system barwienia GENNEX® Platform marki Benjamin Moore bazuje na kolorantach „Zero LZO”, dzięki czemu farby są klasyfikowane jako „Zero LZO” niezależnie od wybranego odcienia.





ELEWACJE



AURA® 629



AURA® 631

AURA® Waterborne Exterior Paint Flat Finish 629 (pełny mat)
AURA® Waterborne Exterior Paint Satin Finish 631 (satyna)

Wodorozcieńczalne, elewacyjne farby akrylowe z rewolucyjną technologią „ColorLock® Technology”, tworzące wyjątkowo trwałe wykończenie o niespotykanej odporności na działanie czynników klimatycznych.

Opis: elewacyjne, dyspersyjne farby akrylowe z rewolucyjną technologią „ColorLock® Technology” zapewniającą niespotykaną trwałość koloru i najwyższą odporność na czynniki klimatyczne oraz doskonałe parametry techniczne wykończenia. Farby przeznaczone do ochrony i dekoracji tradycyjnych elewacji mineralnych, drewnianych oraz sidingu winylowego i aluminiowego.

Produkt zapewnia ekstremalną trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych (opadów deszczowych, wahań temperatury, promieniowania UV), soli mineralnych, środowiska alkalicznego, zanieczyszczeń powietrza (pyły i sadze) oraz działanie mikroorganizmów (skuteczna ochrona przed rozwojem alg i grzybów).

Farbę charakteryzuje najwyższa siła krycia (maksymalnie dwie warstwy), wysoka hydrofobowość (bardzo niska nasiąkliwość), paroprzepuszczalność, elastyczność, krótki czas schnięcia, doskonała trwałość koloru, znikomy zapach oraz ekologiczna receptura (niska zawartość LZO). Produkt wypełnia mikropęknięcia podłoża.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe w BSO (bezspoinowe systemy ociepleń), budowlane bloczki konstrukcyjne, nieszkliwiona cegła, beton, płyty OSB, renowacja powłok dyspersyjnych, zagruntowane podłoża drewniane, tworzywa sztuczne i podłoża metalowe.

Kolorystyka: pełna gama kolorystyczna w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku:

AURA® 529 - pełny mat,

AURA® 631 - satyna.

Wydajność: ok. 7-10 m²/l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l (AURA® 629).

Nasz Autoryzowany Dystrybutor:

BM®
DISTRIBUTION PARTNER

Wyłączny Przedstawiciel:
B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100
01-302 Warszawa
tel.: +48 22 533 52 90
office@bmpolska.com
benjaminmoore.pl
bmpolska.com

facebook.com/benjaminmoorepl
instagram.com/benjaminmoorepolska
pinterest.com/benjaminmoorepolska
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska

