

ben®

RADOŚĆ

NIEZALEŻNOŚĆ

SZCZĘŚCIE WOLNOŚĆ

PASJA MŁODOŚĆ



RADOŚĆ Z MALOWANIA

Farby Premium



Ben® Premium Waterborne Interior Acrylic Paint & Primer Matte N624

Wodorozcieńczalna, farba akrylowa przeznaczona do malowania wewnętrznych ścian i sufitów, tworząca trwałe i eleganckie, matowe wykończenie. Mat.

Opis: farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet, gzymsów), tworząca trwałe i eleganckie, matowe wykończenie.

Produkt charakteryzuje wysoka trwałość, doskonała siła krycia, niska zawartość LZO i krótki czas schnięcia. Warstwa malarska jest odporna na działanie mikroorganizmów i umiarkowane zmywanie wodą.

Farba polecana jest do dekoracji wnętrz mieszkalnych, obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej, oświaty, służby zdrowia i branży spożywczej.

Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych i drewno-pochodnych.

Kolorystyka: biel i bazy pozwalające uzyskać pełną gamę wyjątkowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: mat.

Wydajność: ok. 12 m²/l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l.





Ben® Premium Waterborne Interior Acrylic Paint & Primer Eggshell N626

Wodorozcieńczalna, farba akrylowa przeznaczona do malowania wewnętrznych ścian, tworząca trwałe, w pełni zmywalne i szorowalne, półmatowe wykończenie. Półmat.

Opis: farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian wewnętrznych oraz elementów wykończeniowych np. listew, profili, paneli, gzymsów, etc.

Produkt zapewnia wysoką odporność na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 wg PN-EN 13300).

Farba o śladowej zawartości LZO posiada doskonałą rozlewność i siłę krycia oraz wydłużony czas schnięcia. Warstwa malarska jest elastyczna i wykazuje wysoką odporność na działanie mikroorganizmów.

Farba polecana jest do dekoracji wnętrz mieszkalnych, w tym przestrzeni narażonych na intensywniejszą eksploatację (między innymi korytarze, kuchnie, pokoje dziecięcych), obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej, oświaty, służby zdrowia i branży spożywczej.

Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych i drewnopochodnych.

Kolorystyka: biel i bazy pozwalające uzyskać pełną gamę wyjątkowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: półmat.

Wydajność: ok. 12 m²/l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l.





BM®
DISTRIBUTION PARTNER

Wyłączny przedstawiciel:
B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100
01-302 Warszawa
tel.: +48 22 533 52 90
office@bmpolska.com
benjaminmoore.pl, bmpolska.com



facebook.com/benjaminmoorepl
instagram.com/benjaminmoorepoland
pinterest.com/benjaminmoorepolska
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska
youtube.com/@benjaminmoorepolska6968