



IDEALNE FARBY dla PROFESJONALISTÓW

GENNEX[®]
COLOR TECHNOLOGY

BIURA, HOTELE i nie tylko...

Linia farb SUPER HIDE[®] ZERO marki Benjamin Moore to doskonałe rozwiązanie do wykończenia większych obiektów, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych (użyteczności publicznej, oświaty, obiektów służby zdrowia czy też pomieszczeń branży spożywczej).

Gwarancja marki Benjamin Moore

Wodorozcieńczalne farby i grunt produkowane w opatentowanej technologii GENNEX[®] Color Technology z wykorzystaniem własnych żywic i kolorantów zapewniają doskonałe parametry techniczne, trwałość i niepowtarzalną kolorystykę niemożliwą do skopiowania.

Śladowa zawartość LZO dba o bezpieczeństwo Klientów i zdrowie wykonawców.

Produkty spełniają wymagania LEED[®] v4.

SUPER niezawodne

Efekt końcowy prac malarskich to połączenie kilku czynników, w tym doświadczenia i umiejętności malarza. Jednak nawet najlepszy profesjonalista potrzebuje niezawodnych produktów, którym w pełni ufa. Dlatego wybiera linię SUPER HIDE[®] ZERO.

Ten zestaw trzeba mieć pod ręką...

Trzy farby w trzech atrakcyjnych stopniach połysku:

- „pełny mat” (flat) - **idealne rozwiązanie sufitowe**
- „niski połysk” (low sheen) oraz „eggshell” (półmat) - **niezwykle wytrzymałe i zmywalne**

Zestaw uzupełnia farba gruntująca z linii SUPER HIDE[®] ZERO.





SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Flat 355

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa tworząca dekoracyjne i trwałe, w pełni matowe wykończenie. Pełny mat.

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet, gzymsów). Farba tworzy w pełni matowe wykończenie. Produkt charakteryzuje trwałość, doskonała siła krycia, śladowa zawartość LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę wyjątkowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: pełny mat.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Low Sheen 356

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa tworząca dekoracyjne, trwałe i zmywalne wykończenie o niskim stopniu połysku. Niski połysk.

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian. Farba tworzy zmywalne wykończenie o niskim stopniu połysku (znacznie niższym niż „eggshell” w wersji 357). Produkt charakteryzuje trwałość, doskonała siła krycia, śladowa zawartość LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę wyjątkowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: niski połysk (niższy niż „eggshell” w wersji 357).

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Eggshell 357

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa tworząca dekoracyjne, trwałe i w pełni zmywalne, półmatowe wykończenie. Półmat.

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian. Farba tworzy półmatowe wykończenie o najwyższej odporności na szorowanie i zmywanie wodą (klasa 1 wg PN-EN 13300). Produkt charakteryzuje trwałość, doskonała siła krycia, śladowa zawartość LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę wyjątkowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: półmat.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Latex Primer 354

Wodorociercząca, akrylowa farba gruntująca do ścian wewnętrznych i sufitów.

Opis: wodorociercząca farba akrylowa do gruntowania wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew przysufitowych, rozet i gzymsów). Produkt stosowany przed aplikacją wodorocierczalnych farb ściennych koncernu Benjamin Moore & Co. Farba gruntująca ze śladową ilością LZO posiada wysoką siłę krycia, krótki czas schnięcia, ogranicza zużycie farby nawierzchniowej (oszczędność czasu i kosztów wymalowania), wyrównuje i redukuje chłonność podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie i zapewnia doskonałą przyczepność farby nawierzchniowej.

Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: biel pozwalająca uzyskać szeroką gamę pastelowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: pełny mat.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



Jako lider w zakresie proekologicznych rozwiązań, już w 2006 roku wprowadziliśmy innowacyjny, ekologiczny system barwienia Gennex® Platform bazujący na kolorantach, które nie zmieniają poziomu lotnych związków organicznych.

Nasze farby wewnętrzne produkowane są w ekologicznej i przyjaznej formule ze śladową lub niską zawartością LZO* (zależnie od rodzaju produktu), niezależnie od wybranego koloru.

Benjamin Moore Green Promise® to gwarancja ekologii i bezpieczeństwa oraz bezkompromisowej jakości.

* Zgodnie z wytycznymi „The European Council of the Paint, Printing Ink, and Artist's Colours Industry” (CEPE) oraz „British Coating Federation”.

BM®
DISTRIBUTION PARTNER

Wyłączny Przedstawiciel:
B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100
01-302 Warszawa

tel.: +48 22 533 52 90
e-mail: office@bmpolska.com
benjaminmoore.pl
bmpolska.com

facebook.com/benjaminmoorepl
instagram.com/benjaminmoorepoland
pinterest.com/benjaminmoorepolska
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska
youtube.com/@benjaminmoorepolska6968

