



IDEALNE FARBY dla PROFESJONALISTÓW

GENNEX[®]
COLOR TECHNOLOGY

BIURA, HOTELE i nie tylko...

Linia farb SUPER HIDE[®] ZERO marki Benjamin Moore to doskonałe rozwiązanie do wykończenia większych obiektów, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych (użyteczności publicznej, oświaty, obiektów służby zdrowia czy też pomieszczeń branży spożywczej).

Gwarancja marki Benjamin Moore

Wodorozcieńczalne farby i grunt produkowane w opatentowanej technologii GENNEX[®] Color Technology z wykorzystaniem własnych żywic i kolorantów zapewniają doskonałe parametry techniczne, trwałość i niepowtarzalną kolorystykę niemożliwą do skopiowania.

Ekologiczna receptura „ZERO LZO”^{**} dba o bezpieczeństwo Klientów i zdrowie wykonawców.

Produkty spełniają wymagania LEED[®] v4 Credit.

SUPER niezawodne

Efekt końcowy prac malarskich to połączenie kilku czynników, w tym doświadczenia i umiejętności malarza. Jednak nawet najlepszy profesjonalista potrzebuje niezawodnych produktów, którym w pełni ufa. Dlatego wybiera linię SUPER HIDE[®] ZERO.

Ten zestaw trzeba mieć pod ręką...

Trzy farby w trzech atrakcyjnych stopniach połysku:

- „pełny mat” (flat) - **idealne rozwiązanie sufitowe**
- „niski połysk” (low sheen) oraz „eggshell” (półmat) - **niezwykle wytrzymałe i zmywalne**

Zestaw uzupełnia farba gruntująca z linii SUPER HIDE[®] ZERO.





SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Flat 355

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa „Zero LZO”^{*} tworząca dekoracyjne i trwałe, w pełni matowe wykończenie.

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”^{*} przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet, gzymsów). Z uwagi na ekologiczny charakter produkt ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych. Farba tworzy w pełni matowe wykończenie. Produkt charakteryzuje trwałość, doskonała siła krycia, brak emisji specyficznego zapachu dla typowych farb zawierających znaczne ilości LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.


Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: pełny mat.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Low Sheen 356

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa „Zero LZO”^{*} tworząca dekoracyjne, trwałe i zmywalne wykończenie o niskim stopniu połysku.

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”^{*} przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian. Z uwagi na ekologiczny charakter produkt ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych. Farba tworzy zmywalne wykończenie o niskim stopniu połysku (znacznie niższym niż „eggshell” w wersji 357). Produkt charakteryzuje trwałość, doskonała siła krycia, brak emisji specyficznego zapachu dla typowych farb zawierających znaczne ilości LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: niski połysk (niższy niż „eggshell” w wersji 357).

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Eggshell 357

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa „Zero LZO”^{*} tworząca dekoracyjne, trwałe i zmywalne, półmatowe wykończenie.

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”^{*} przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian. Z uwagi na ekologiczny charakter produkt ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych. Farba tworzy półmatowe, zmywalne wykończenie. Produkt charakteryzuje trwałość, doskonała siła krycia, brak emisji specyficznego zapachu dla typowych farb zawierających znaczne ilości LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: półmat.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



SUPER HIDE® ZERO VOC Interior Latex Primer 354

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba gruntująca „Zero LZO”* do ścian wewnętrznych i sufitów.

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”* do gruntowania wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew przysufitowych, rozet i gzymsów). Produkt stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych farb ściennych koncernu Benjamin Moore & Co. Farba gruntująca posiada wysoką siłę krycia, krótki czas schnięcia, ogranicza zużycie farby nawierzchniowej (oszczędność czasu i kosztów wymalowania), wyrównuje i redukuje chłonność podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie i zapewnia doskonałą przyczepność farby nawierzchniowej.

Produkt spełnia wymagania LEED® v4 Credit.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

Kolorystyka: biel pozwalająca uzyskać szeroką gamę pastelowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.

Stopień połysku: pełny mat.

Wydajność: ok. 10-12 m²/l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 l.



* „Zero LZO” - pomimo stosowania najnowszych technologii w procesie produkcji, niemożliwe jest wytworzenie farby całkowicie pozbawionej lotnych związków organicznych, to znaczy z absolutnym „Zero LZO”. Produkty zawierają śladowe ilości LZO, jednak tak znikoma obecność minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie człowieka.

Amerykańskie prawo i standardy branżowe, w tym EPA Method 24, zezwalają na określenie terminem „Zero LZO” produktów zawierających poniżej 1 g LZO na 1 litr farby. Zgodnie z wytycznymi Federal Trade Commission w procesie produkcji farb nie są wprowadzane dodatkowe ilości LZO.

Innowacyjny system barwienia GENNEX® Platform marki Benjamin Moore bazuje na kolorantach „Zero LZO”, dzięki czemu farby są klasyfikowane jako „Zero LZO” niezależnie od wybranego odcienia.

Nasz Autoryzowany Dystrybutor

BM
DISTRIBUTION PARTNER

Wylączny Przedstawiciel:
B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100
01-302 Warszawa



tel.: +48 22 533 52 90
e-mail: office@bmpolska.com
benjaminmoore.pl
bmpolska.com
facebook.com/benjaminmoorepl
instagram.com/benjaminmoorepolska
pinterest.com/benjaminmoorepolska
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska